

Hohe Produktivität in kompaktem Format

imageRUNNER
1133, 1133A und 1133iF

you can

Dieses kompakte Multifunktionssystem bietet intelligente Dokumentenverarbeitung mit beidseitiger Ausgabe und optional Wi-Fi für eine barrierefreie Kommunikation. So sparen Sie Kosten und Zeit. Mehr Funktionalität. Mehr Produktivität.

BIS ZU 33 A4-SEITEN PRO MINUTE, S/W
BIS ZU 1.050 BLATT KAPAZITÄT
DRUCKEN IM NETZWERK, PCL*, OPTIONAL PS UND WI-FI
5-ZEILEN BEDIENFELD
NIEDRIGSTER STROMVERBRAUCH IN SEINER KLASSE
EINGEBAUTE UNIFLOW KOMPATIBILITÄT UND E-MAINTENANCE FUNKTION



Die Abbildung oben zeigt den imageRUNNER 1133



Die Abbildung oben zeigt den imageRUNNER 1133iF

Produktiv und wirtschaftlich

- Schnelle Druckgeschwindigkeit mit bis zu 33 A4-Seiten pro Minute
- Bis zu 1.050 Blatt Kapazität
- 50 Blatt Dokumenteneinzug mit Duplexfunktion*
- Direkt vom USB-Stick drucken und zum Stick scannen. Senden in Farbe an eine E-Mail-Adresse oder an einen PC*
- Einfache und schnelle Einrichtung im Netzwerk; Drucken mit PCL- und PostScript-Unterstützung*, optionale WiFi-Funktion*
- Ferndiagnose, automatischer Zählerstandabruf und Kontrolle der Verbrauchsmaterialien durch Kompatibilität mit Canon e-Maintenance

Umweltfreundlich

- Energy Star-zertifiziert und niedriger TEC-Wert
- Verbrauch im Ruhemodus bei nur 2,5 Watt
- Papier sparen mit der automatisch beidseitigen Druckfunktion

Kostenkontrolle

- uniFLOW Kompatibilität bietet noch mehr Kostentransparenz durch aktive Kostenüberwachung
- Kostengenaue Abrechnung durch e-Maintenance
- Verbesserte Produktivität und effiziente Energienutzung für einen hohen Mehrwert

Mehr Sicherheit

- Mit dem „Geschützten Druck“** bleiben vertrauliche Dokumente auch während des Druckvorgangs geheim
- Abteilungs-ID für kontrollierten und sicheren Systemzugriff
- Canons uniFLOW Lösung bietet noch mehr Bewegungsfreiheit und Sicherheit mit My Print Anywhere

** RAM-basierter geschützter Druck für bis zu 5 Druckaufträge

* Verfügbarkeit je nach Modell. Nähere Angaben finden Sie in den technischen Daten

imageRUNNER

Canon

Technische Daten: imageRUNNER 1100-Serie

imageRUNNER 1133-Serie Systemtyp Verfügbare Kernfunktionen	S/W-Laser Multifunktional imageRUNNER 1133: Drucken, Kopieren, Scannen imageRUNNER 1133A: Drucken, Kopieren, Scannen imageRUNNER 1133iF: Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen
DRUCKER-SPEZIFIKATIONEN Druckgeschwindigkeit Druckmethode Druck-Auflösung Beidseitiger Druck Drucken vom Speichermedium Papierzuführung (Standard) Papierzuführung (Optional) Maximale Kapazität Kapazität Papieraussgabe Endverarbeitung Unterstützte Medientypen	Bis zu 33 Seiten pro Minute (A4) S/W-Laser 600 x 600 dpi, bis zu 1200 x 1200 dpi (interpoliert) Automatisch Unterstützte Speichermedien: USB-Speicher Unterstützte Dateitypen: JPEG, TIFF 500 Blatt Papierkassette 50 Blatt Mehrzweckfach 500 Blatt Kassette 1.050 Blatt 50 Blatt (60-89 g/qm) Gruppieren Kassette und optionale Kassette: Mehrzweckfach: Kassette und optionale Kassette: Mehrzweckfach: Kassette und optionale Kassette: Stapelanlage: UFRII-LT(Standard) PCL5e/6 (Standard bei iR1133iF, optional bei iR1133A) PostScript Level 3 Emulation (Optional bei allen Modellen) PCL-Schriftarten: PS-Schriftarten: UFRII-LT: PCL: PS: PPD: Nähere Informationen zur Verfügbarkeit von Druckfunktionen auf anderen Betriebssystemen oder Umgebungen inklusive AS/400, Linux und Citrix finden Sie unter http://software.canon-europe.com Einige dieser Funktionen sind gebührenpflichtig. SAP Device Types unter SAP Market Place
KOPIER-SPEZIFIKATIONEN Kopiergeschwindigkeit Zeit bis zur ersten Kopie (FCOT) Kopie-Auflösung Mehrfachkopie Verkleinerung/Vergrößerung Weitere Optionen	Bis zu 33 Kopien pro Minute (A4) Ca. 8 Sekunden oder weniger Bis zu 600 x 600 dpi Bis zu 99 Kopien 25-400% in 1%-Schritten 4 auf 1 Kopie
SCAN-SPEZIFIKATIONEN Optional/Standard	Standard

Typ	imageRUNNER 1133: Farbflächbettscanner imageRUNNER 1133A: Farbflächbettscanner und Automatischer Dokumenteneinzug mit Duplexfunktion (DADE) imageRUNNER 1133iF: Farbflächbettscanner und Automatischer Dokumenteneinzug mit Duplexfunktion (DADE)
Unterstützte Medienformate	A4, A5, Legal, Brief, Benutzerdefiniertes Format (B x L): Max. 215,9 mm x 355,6 mm Min. 139,7 mm x 128 mm
Unterstütztes Mediengewicht	Einseitiges: 50-105 g/qm Scannen: Beidseitiges: 64-105 g/qm Scannen: Pull Scan
Scan-Auflösung	Originalauflage: bis zu 600 dpi in Schwarz und Weiß oder Farbe DADE: bis zu 300 dpi in Schwarz und Weiß oder Farbe Beidseitig auf Beidseitig (Automatisch) Einseitig: S/W-Scan, 600 dpi: 14 ipm (A4) S/W-Scan, 300 dpi: 28 ipm (A4) Farb-Scan, 300 dpi: 9 ipm (A4) S/W-Scan, 600 dpi: 7 ipm (A4) S/W-Scan, 300 dpi: 10 ipm (A4) Farb-Scan, 300 dpi: 6 ipm (A4)
Beidseitiges Scannen	Push Scan: Sendefunktion nur verfügbar bei iR1133iF. Pull Scan: TWAIN Pull Scan verfügbar bei allen Modellen
Scangeschwindigkeit	Scannen auf USB: Bei allen Modellen verfügbar TWAIN via MF Toolbox Software Windows 2000/ Windows XP/ Windows Server 2003/ Windows Vista/ Windows Server 2008/ Windows 7
SENDE-SPEZIFIKATIONEN	Standard bei iR1133iF. Nicht verfügbar bei iR1133A-Modellen
Sendeauflösung	Auflage/DADE: bis zu 300 dpi in Schwarzweiß oder Farbe E-Mail/PC (SMB) Max. 200
Zieladressen Adressbuch/ Zielwahl-speicher Dateiformate	TIFF (S/W), JPEG, PDF, PDF (Kompakt)
FAXSPEZIFIKATIONEN	Standard bei iR1133iF. Nicht verfügbar bei iR1133A-Modellen
Optional/Standard	Super G3 33,6 kbps (Bis zu 3 Sekunden pro Seite*)
Modem-Geschwindigkeit Fax-Auflösung	Standard: 200 x 100 dpi Fein: 200 x 200 dpi Foto: 200 x 200 dpi Superfein: 200 x 400 dpi Ultrafein: 400 x 400 dpi
Faxspeicher Zielwahl-speicher Gruppenwahl-speicher/ Empfänger Rundsendung Speicher-Backup Weitere Optionen	Bis zu 512 Seiten¹ Max. 200 (inkl. 19 Kurzwahl-speicher) Max. 199 Speicher/ Max. 199 Empfänger Max. 201 Empfänger 1 Stunde Fax-Weiterleitung, Dual Access, Fernbedienter Empfang, PC Fax (nur Senden)
ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN	Aufwärmzeit Schnittstelle
Netzwerkprotokolle	Ca. 11 Sekunden oder weniger nach Systemstart USB 2.0 Hi-Speed 10BASE-T/100BASE-TX Optional Wireless 802.11b/g 1 x Host USB-Schnittstelle (Vorderseite des Systems) Zusätzliche optionale Host USB-Schnittstelle für uniFLOW MiCARD Reader (Rechte Seite des Systems) TCP/IP (LDP/ Port 9100, HTTP), SMB, SNMP v1, WSD, IPv4/IPv6 Unterstützung 300 Mhz
Prozessor-geschwindigkeit Arbeitsspeicher Festplatte Bedienfeld	256 MB (Freigegeben) Nein (Standard RAM-basierter „Geschützter Druck“) 5-Zeilen Monochromes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung

Abmessungen mit Fächern (B x T x H)	iR1133 (Modell mit Auflage): 450 x 472 x 413 mm/450 x 472 x 550 mm (Mit optionaler Kassette) iR1133A/iF (ADF Modelle): 450 x 472 x 465 mm/450 x 472 x 603 mm (Mit optionaler Kassette) iR1133A/iF: 450 x 1141 x 724 mm (Optionale Kassette installiert) iR1133: 450 x 1044 x 721 mm (Optionale Kassette installiert) iR1133iF: Ca. 20,7 kg (21,5 kg mit Starter-Patrone) iR1133A: Ca. 20,5 kg (21,3 kg mit Starter-Patrone) iR1133: Ca. 18,3 kg (19,1 kg mit Starter-Patrone)
Benötigter Stellplatz (B x T x H)	220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz) Maximum: Ca. 1200 W Standby: Ca. 9 W Ruhemodus: Ca. 2,5 W Normaler Stromverbrauch Modellen (TEC): Schalldruck² Aktiv: 70,6 dB oder weniger Standby: 43 dB oder weniger
Gewicht	Software- und Druckerverwaltung
Stromversorgung Energieverbrauch	iW Management Console - Zentrale Systemverwaltung eMaintenance Kompatibilität - Zählerstandabruf, automatische Verbrauchsmaterialverwaltung und Ferndiagnose NetSpot Device Installer MF Toolbox Remote User Interface (RUI) Verwaltung Abteilungs-ID uniFLOW Login Device Client - Eingebaute uniFLOW Kompatibilität IP/ Mac Address-Filter, Abteilungs-ID, „Geschützter Druck“ (RAM-basiert). Einfache Auftragsausgabe via uniFLOW (Optional)
Geräuschpegel	VERBRAUCHS-MATERIALIEN Tintenpatronen
Software- und Druckerverwaltung	C-EXV40 TONER (6.000 Seiten³) Auslieferung inklusive Starter-Patrone (2.200 Seiten³)
Sicherheitsfunktionen	SPEZIFIKATIONEN ZUBEHÖR Kassetten-einheit
VERBRAUCHS-MATERIALIEN	Name: Canon Cassette Feeding Module Z1 Abmessungen: 450 x 472 x 138 mm Gewicht: Ca. 5,2 kg
SPEZIFIKATIONEN ZUBEHÖR	OPTIONALES ZUBEHÖR Optionales Zubehör
Kassetten-einheit	PS Printer Kit AP1 PCL Printer Kit AP1 Wireless Network Option C1 Barcode Printing Kit E1: Verfügt über Barcode Printing Funktion durch Jet Caps-Technologie MiCARD Attachment-Kit A1: Zur Verwendung des FLOW MiCARD Reader, USB I/F auf der rechten Seite des Systems hinzufügen Canon Kontrollzähler F1: Physikalische Zugriffskontrolle für autorisierte Anwender Kit Kontrollzähler G1: Kit Kontrollzähler F1 Copy Control Interface Kit C1: Für Systeme mit Münzeinwurf Canon Cassette Feeding Module Z1: Zusätzliche 500 Blatt Kassette Plain Pedestal: Zum Anheben des frei stehenden Geräts kann das Podest unterhalb der verfügbaren/optionalen Kassetten-einheit platziert werden.
Optionales Zubehör	FUSSNOTE [1] Basierend auf ITU-T Standard Chart No. 1 [2] Angaben zur Geräuschentwicklung gemäß ISO 7779 [3] Bei 6% Deckung
FUSSNOTE	Einige Abbildungen wurden aus Gründen der Klarheit nachgestellt. Alle Angaben basieren auf den Standardtestmethoden von Canon. Dieses Datenblatt und die hier wiedergegebenen Spezifikationen wurden vor der Markteinführung des Produkts erstellt. Canon behält sich das Recht vor, technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.™ und ©: Alle Firmen- und/oder Produkt-namen sind Marken-namen und/oder eingetragene Marken-namen der jeweiligen Hersteller in deren Märkten bzw. Ländern. Microsoft, Windows und Windows Vista sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

German Edition 0157W185
© Canon Europa N.V. 2011

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Tel.: +49(0)21 51/3 45-0
Fax: +49(0)21 51/3 45-1 02
www.canon.de

Stand: September 2011
Bestell-Nr.: H110354

Canon Austria GmbH
Oberlaaer Straße 233
A-1100 Wien
Canon Helpdesk
Tel. 0810 0810 09 (zum Ortstarif)
www.canon.at

Canon (Schweiz) AG
Industriestrasse 12
CH-8305 Dietlikon
Canon Helpdesk
Tel. 0848 833 838
www.canon.ch