

imageRUNNER ADVANCE C3320, C3320i, C3325i, C3330i

Kompakt mit produktiver Farbpräzision

Die Modelle der imageRUNNER ADVANCE C3300 Serie liefern hochwertigen Farbdruck auf geringer Standfläche. Sie lassen sich mühelos in Ihre Büroabläufe einbinden, schützen vertrauliche Dokumente und haben ein Auge darauf, wo Kosten anfallen. Nebenbei sparen sie auch noch Strom. Perfekt für Teams und kleine Abteilungen.



Kostenkontrolle:

- Technologie zur Senkung der gesamten Druckkosten
- Multifunktionales System mit geringem Platzbedarf
- Möglichkeit der verursachungsgemäßen Zuordnung von Druckvolumen
- Automatische Sicherheit durch anwenderspezifische Nutzungsbeschränkungen
- Optionen zur Kostenerfassung, einschließlich Münzzahlung
- Nahtlose Einbindung in Output Managementlösungen wie uniFLOW
- Systemmanagementtools zur Reduzierung des Verwaltungsaufwands für den Gerätepark

Schutz vertraulicher Daten:

- Intelligente Benutzererkennung ermöglicht wirksame Kontrolle ohne Abstriche bei Produktivität und Benutzerfreundlichkeit
- Nutzerspezifische Freischaltung von Funktionen zur Vermeidung missbräuchlicher Nutzung
- Secure Print-Funktion und Mailbox zum Schutz vertraulicher Dokumente
- Zahlreiche serienmäßige Funktionen wie Datenlöschung, IP- und MAC-Adressfilter sowie IPsec zum Schutz des Datenverkehrs zwischen System und Netzwerk
- Erfüllung höchster Datenschutzanforderungen durch umfassende Sicherheitsoptionen
- Nahtlose Einbindung der wegweisenden uniFLOW Data Loss Prevention-Lösung zum Prüfen von Drucken, Scans, Kopien und Faxen



DRUCKEN



KOPIEREN



FAXEN
Bei allen Modellen optional



SCANNEN

Canon

Kompakt mit produktiver
Farbpräzision

imageRUNNER ADVANCE C3320, C3320i, C3325i, C3330i

Optimieren von Dokumentenworkflows

- Hoher Bedienkomfort und einheitliche Bedienung durch 17,8 cm großen kippbaren Farbtouchscreen und intuitive Menüführung
- Einzigartige Personalisierungsmöglichkeiten zur Vereinfachung und Automatisierung häufig ausgeführter Aufgaben
- Schnelle Scanfunktion zur einfachen Erfassung von Papierdokumenten
- Standardmäßige Unterstützung für durchsuchbare PDFs und Konvertierung in verschiedene Formate, einschließlich Office Open XML Powerpoint und Word zur digitalen Wiederverwendung gedruckter Originalinhalte
- Prozessoptimierung durch Einbindung von leistungsstarken Dokumenten-, Scan- und Druckmanagementlösungen
- Vielseitige Endverarbeitungsoptionen ermöglichen Anwendern die automatische Erstellung professionell wirkender Broschüren und Dokumente
- Benutzerfreundliche Funktion für das Heften bei Bedarf
- Abfallvermeidung durch Eco-Hefter
- Unterstützt mobiles Arbeiten

Beeindruckende Resultate:

- Robustes Design und Druckwerk
- Ideales Arbeitsgerät für vielbeschäftigte Teams
- V²-Bildtechnologie (Vivid & Vibrant) für beeindruckende Dokumente, die sich von der breiten Masse absetzen

Effiziente Systemverwaltung:

- Unterstützung von Branchen- und Netzwerkstandards (z. B. PCL und Adobe PostScript) für eine nahtlose Integration
- Gemeinsame Nutzung von Ressourcen und Funktionen anderer imageRUNNER ADVANCE Systeme im Netzwerk
- Optionale Zusammenarbeit mit Geschäftsanwendungen und externen Systemen in Cloud-Diensten
- Eingebettete MEAP-Plattform ermöglicht die nahtlose Einbindung von zahlreichen leistungsfähigen Softwarelösungen
- Einheitliche Systemmanagementtools auf der gesamten imageRUNNER ADVANCE-Plattform vereinfachen Konfiguration, Management und Aktualisierung von Einzelgeräten ebenso wie von größeren Installationen
- Vorausschauende, effiziente Wartung durch Überwachung der Geräte und Erstellung von Berichten und Diagnosen
- Bauweise für einfache Wartung und kürzere Ausfallzeiten

Umweltbewusstsein:

- Geringster Stromverbrauch in seiner Klasse (nach TEC*)
- Verbrauch von nicht einmal 1W im Ruhemodus
- Hergestellt unter Verwendung von recycelten Materialien und Biokunststoffen
- Ausgezeichnet mit dem ENERGY STAR®-Gütesiegel

Hauptkonfigurierungsoptionen



Canon

Technische Daten

imageRUNNER ADVANCE C3320, C3320i, C3325i, C3330i

Systemtyp	DIN A3-Farb-Multifunktionssystem (Scanner/Drucker serienmäßig)
Verfügbare Grundfunktionen	Drucken, Kopieren, Scannen, Senden* und Faxen (optional) * (Optional für C3320)
Technische Daten: Drucksystem	
Druckgeschwindigkeit (SW/Farbe)	C3330i: Bis zu 30/30 S./Min. (A4 einseitig) Bis zu 15/15 S./Min. (A3 einseitig) Bis zu 20/20 S./Min. (A4R einseitig) 4-30/4-30 S./Min. (A5R einseitig) C3325i: Bis zu 25/25 S./Min. (A4 einseitig) Bis zu 15/15 S./Min. (A3 einseitig) Bis zu 20/20 S./Min. (A4R einseitig) 4-25/4-25 S./Min. (A5R einseitig) C3320/i: Bis zu 20/20 S./Min. (A4 einseitig) Bis zu 15/15 S./Min. (A3 einseitig) Bis zu 20/20 S./Min. (A4R einseitig) 4-20/4-20 S./Min. (A5R einseitig)
Druckverfahren	Farblaserdruck
Druckauflösung	1.200 dpi x 1.200 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Beidseitiger Druck	Automatisch (Serienmäßig)
Direktdruck	Drucken direkt von USB-Speicherstick sowie über die Fernzugriffs-Benutzeroberfläche und den Webzugriff** Unterstützte Dateitypen: JPEG, TIFF, PDF*, XPS** (* keine Unterstützung für XPS-Druck von Websites aus) (** Für PDF/XPS ist DIREKTDRUCKKIT (für PDF/XPS) H1 erforderlich (für C3320))
Drucken über mit dem Internet verbundenen Systeme	Je nach Anforderungen sind verschiedene Software- und MEAP-basierte Lösungen zum Drucken über mobile bzw. mit dem Internet verbundene Systeme und Cloud-basierte Dienste erhältlich.*
Papierzufuhr (serienmäßig)	2 Kasette à 550 Blatt (80 g/m ²) 1 Mehrzweckfach à 100 Blatt (80 g/m ²)
Papierzufuhr (optional)	2 Papierkassetten à 550 Blatt (80 g/m ²) (Kassetteneinheit AL1)
Maximale Papierkapazität	2.300 Blatt (80 g/m ²)
Ausgabekapazität	Serienmäßig Ausgabefach: 250 Blatt (80 g/m ²) Optional -Kopierablage*: 100 Blatt (80 g/m ²) -Internes 2-Wege-Fach*: 100 Blatt (80 g/m ²) -Interner Finisher: 600 Blatt (oberes Fach: 100 Blatt/unteres Fach: 500 Blatt (80 g/m ²)) -Mit externem Finisher: 2.000 Blatt (oberes Fach: 1.000 Blatt/unteres Fach: 1.000 Blatt (80 g/m ²)) *3-Wege-Einheit für C3320 erforderlich
Endverarbeitungs-Funktionen	Serienmäßig: Sortieren, gruppieren Mit optionalen Finisher-Einheiten: Sortieren, gruppieren, versetzen, heften, umweltfreundliches Heften*, Heften bei Bedarf, Sattelstichheftung (*Eco-Heften wird nur vom internen Finisher unterstützt)
Mögliche Druckmedien	<u>Kassette(n):</u> Dünndruckpapier, Normalpapiere, Recyclingpapiere, Farbpapiere, gelochte Papiere, Dokumentenpapier, Umschläge** <u>Mehrzweckfach:</u> Dünndruckpapier, Normalpapier, Recyclingpapier, Farbpapier, schweres Papier, vorgelochtes Papier, Dokumentenpapier, Transparentfolien, Etiketten, Umschläge, Postkarten, Pauspapier, beschichtetes Papier
Mögliche Formate	<u>Papierkassette 1:</u> DIN A4, benutzerdefinierte Formate (139,7 mm x 182 mm bis 297 mm x 215,9 mm) <u>Papierkassetten 2, 3 und 4:</u> DIN A4, A4R, A3, A5R, B5; benutzerdefinierte Formate: 139,7 mm x 182 mm bis 304,8 mm x 457,2 mm <u>Umschläge:</u> No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL (*Unterstützung des Umschlagdrucks nur über Kassetten 1 und 2.) <u>Mehrzweckfach:</u> DIN A4, A4R, A3, SRA3, A5, A5R, B5; benutzerdefinierte Formate: 98,4 mm x 139,7 mm bis 320 mm x 457,2 mm <u>Umschläge:</u> No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL
Grammaturen	Papierkassetten 1, 2, 3 und 4: 52 bis 220 g/m ² Mehrzweckfach: 52 bis 256 g/m ² Beidseitiger Druck: 52 bis 220 g/m ²
Seitenbeschreibungssprache(n)	UFR II PCL5c/6 (Optional für C3320 PCL PRINTER KIT BB1 erforderlich) Adobe PostScript Level 3 (Optional für C3320 PS PRINTER KIT BB1 erforderlich)
Schriftarten	PCL-Schriftarten: 93 Roman-, 10 Bitmap-, 2 OCR-Schriftarten, Andalé 4 (erfordert optionalen internationalen PCL-Schriftartensatz A1) PS-Schriftarten: 136 Roman-Schriftarten
Kompatible Betriebssysteme ^{1,2}	UFR II: Windows XP*/Server 2003/Server 2003 R2/Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/8.1/Server 2012/Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 oder höher) PCL: Windows XP*/Server 2003/Server 2003 R2/Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/8.1/Server 2012/Server 2012R2 PS: Windows XP*/Server 2003/Server 2003 R2/Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/Windows8/8.1/Server 2012/Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 oder höher) PPD: MAC OS 9.1 oder höher, MAC OS X (10.3.9 oder höher), Windows XP*/Vista/7/8
Technische Angaben: Kopiersystem	
Kopiergeschwindigkeit (SW/Farbe)	Siehe angegebene Druckgeschwindigkeiten
Erste Kopie (SW/Farbe)	Schwarzweiß: 5,9 Sek. Farbe: 8,2 Sek.
Kopierauflösung	Scannen: 600 dpi x 600 dpi Drucken: 1200 dpi x 1200 dpi (Zeichen/Linien), 600 dpi x 600 dpi (Grafiken/Bilder)
Mehrfachkopien	Bis zu 999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung	Zoom: 25 bis 400 % in 1%-Schritten Feste Zoomstufen: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %

Scansystem	
Optional/Serienmäßig	C3330i / C3325i / C3320i: Serienmäßig DADF 100 Blatt: DADF-AQ1
Mögliche Formate	C3320: Vorlagenglasabdeckung Optionaler DADF 100 Blatt: DADF-AQ1) DIN A3, A4, A4R, A5, A5R, B5; benutzerdefinierte Formate (B x L): Max. 297 mm x 432 mm Min. 139,7 mm x 128 mm
Mögliche Grammaturen	Einseitiges Scannen: *mit DADF-AQ1 Schwarzweiße Vorlagen: 38 bis 128 g/m ² *Bei 38 bis 49 g/m ² können nur Einzelblätter eingezogen werden Farbige und gemischtförmige Vorlagen: 64 bis 128 g/m ² Schwarzweiße und gemischtförmige Vorlagen: 50 bis 128 g/m ² Beidseitiges Scannen: *mit DADF-AQ1 Schwarzweiße und gemischtförmige Vorlagen: 50 bis 128 g/m ² Farbige und gemischtförmige Vorlagen: 64 bis 128 g/m ²
Scanauflösung	100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Beidseitiges Scannen	2-seitig auf 2-seitig (automatisch) *Für C3320 DADF-AQ1 erforderlich
Scangeschwindigkeit (SW/Farbe)	Einseitiges Scannen: *mit DADF-AQ1 30/30 S./Min. (A4, 600 dpi x 600 dpi), 55/55 S./Min. (A4, 300 dpi x 300 dpi) Beidseitiges Scannen: *mit DADF-AQ1 15/15 S./Min. (A4, 600 dpi x 600 dpi), 27,5/27,5 S./Min. (A4, 300 dpi x 300 dpi)
Scanverfahren	Scannen per Tastendruck (Push Scan): Einbindung in optionale MEAP-basierte Scansoftware-Lösungen, Pull-Scan, Scanausgabe auf USB-Speicherstick, Scanausgabe auf mobilen bzw. mit dem Internet verbundenen Systemen und Cloud-basierten Diensten.*
Pull-Scan-Spezifikationen	Colour Network ScanGear2. Für Twain und WIA sowie für 32-/64-Bit-Windows-Betriebssysteme
Technische Angaben: Sendeeinheit	Mögliche Betriebssysteme: Windows XP*/Vista/8/8.1/7/Server 2003/Server 2003R2/Server 2008/Server 2008R2/Server 2012/Windows Server 2012R2
Optional/Serienmäßig	* Die Treiber sind über http://de.software.canon-europe.com erhältlich. *1 Die offizielle Unterstützung von Windows XP Treibern endete am 07.04.2015
Sendeauflösung	C3330i / C3325i / C3320i: Serienmäßig
Ziele	C3320: Optional: COLOUR UNIVERSAL SEND KIT-AA1 erforderlich 100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Adressbucheinträge/Kurzwahlnummern	E-Mail/Internet FAX (SMTP), Fax (optional), PC (SMB, FTP, WebDAV), Verbindung zu verschiedenen cloudbasierten Diensten
Dateiformate	LDAP (max. 2.000 durchsuchbare Einträge), lokal (max. 1.800, einschl. 200 Kurzwahlnummern)
Optionale Universal Send-Erweiterungen	TIFF, JPEG, PDF/XPS (kompakt), PDF/A-1b, durchsuchbares PDF/XPS, Office Open XML (PowerPoint, Word) UNIVERSAL SEND ADVANCED FEATURE SET-E1 UNIVERSAL SEND SECURITY FEATURE SET-D1 UNIVERSAL SEND DIGITAL USER SIGNATURE KIT-C1
Technische Angaben: Faxeinheit	
Optional/Serienmäßig	Für optionale Ausstattung SUPER G3 FAX BOARD-AR1 erforderlich
Modemgeschwindigkeit	Super G3 33,6 kBit/s (max. 3 Sek./Seite*)
Faxauflösung	Serienmäßig: 200 dpi x 100 dpi Fein: 200 dpi x 200 dpi Extrafein: 200 dpi x 400 dpi Ultrafein: 400 dpi x 400 dpi max. 6000 Seiten ³ max. 200 max. 199 max. 256 Adressen Ja Faxweiterleitung, Dualzugriff, PC-Fax (nur TX)
Faxspeicher	
Kurzwahlnummern	
Gruppen-/Zielwahlnummern	
Rundsendungen	
Speichersicherung	
Sonstige Funktionen	
Allgemeine technische Daten	
Aufwärmzeit	max. 34 Sekunden nach Einschalten max. 10 Sekunden nach Einschalten (Schnellstartmodus) Maximal 10 Sek.
Rückkehr aus dem Ruhemodus	
Schnittstellentyp	Ethernet: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, USB 2.0 Hi-speed, 2 x USB Host (2.0), 1 x USB-Port für USB DEVICE PORT-E4 fügt 1 x USB Host (2.0) hinzu
Netzwerkprotokolle	TCP/IP* (LPD / Port 9100 / WSD / IPP / IPPS / SMB** / FTP) *IPv4/IPv6-Unterstützung **SMB Print wird nicht unterstützt
Prozessorgeschwindigkeit	1,67 GHz
Arbeitsspeicher	1.0 GB + 1.0 GB
Festplatte	250 GB (nutzbarer Speicherplatz: 215 GB)
Bedienfeld	17,8 cm großer klappbarer WVGA-TFT-LCD-Farbtouchscreen
Abmessungen (B x T x H):	C3330i / C3325i / C3320i: Serienmäßig: ca. 565 mm x 693 mm x 878 mm Optional: Mit Kassetteneinheit AL1: 565 mm x 693 mm x 1126 mm; mit Unterschrank-HI: ca. 565 mm x 693 mm x 1126 mm C3320: Serienmäßig: ca. 565 mm x 665 mm x 777 mm Optional: Mit Kassetteneinheit AL1: 565 mm x 665 mm x 1025mm; mit Unterschrank HI: ca. 565 mm x 665 mm x 1025 mm



Technische Daten

imageRUNNER ADVANCE C3320, C3320i, C3325i, C3330i

Benötigte Stellfläche (B x T)	C3330i / C3325i / C3320i: 978 mm x 1117 mm (B: bei geöffneter rechter Abdeckung + geöffnetem Mehrzweckfach, T: bei geöffneten Kassettenfächern) 1110 mm x 1117 mm (B: bei ausgezogenem internen Finisherfach + geöffneter rechter Abdeckung + geöffnetem Mehrzweckfach, T: bei geöffneten Kassettenfächern) 1655 x 1117 mm (B: bei ausgezogenem externen Finisherfach + geöffneter rechter Abdeckung + geöffnetem Mehrzweckfach, T: bei geöffneten Kassettenfächern) C3320: 978 mm x 1088 mm (B: bei geöffneter rechter Abdeckung + geöffnetem Mehrzweckfach, T: bei geöffneten Kassettenfächern) 1110 mm x 1088 mm (B: bei ausgezogenem internen Finisherfach + geöffneter rechter Abdeckung + geöffnetem Mehrzweckfach, T: bei geöffneten Kassettenfächern) 1655 x 1088 mm (B: bei ausgezogenem externen Finisherfach + geöffneter rechter Abdeckung + geöffnetem Mehrzweckfach, T: bei geöffneten Kassettenfächern)	Verbrauchsmaterial	
Gewicht	C3330i / C3325i / C3320i: Ca. 71,2 kg ohne Toner (ca. 74,1 kg mit Toner), 87,3 kg mit Kassetteneinheit AL1 C3320: Ca. 64,2 kg ohne Toner (ca. 67,1 kg mit Toner), 83,2 kg mit Kassetteneinheit AL1	Toner Technische Daten für optionales Zubehör Heft-Finisher Heft-Finisher 2 Broschürenfinisher Kassetteneinheit Hardwarezubehör 1	C-EXV 49, Toner in Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb (Ergiebigkeit: Schwarz: 36.000 Seiten / Cyan, Magenta und Gelb: je 19.000 Seiten)⁸ INTERNER FINISHER G1 HEFT-FINISHER U1 (extern) BROSCHÜRENFISHER U1 (extern) KASSETTENEINHEIT AL1 UNTERSCHRANK TYP H1 INTERNES 2-WEGE-FACH J1: 3-WEGE-EINHEIT D1⁹ DADF-AQ1⁹ KOPIERABLAGE J2 ZUSATZABLAGE A2 USB DEVICE PORT E4: STEMPELEINHEIT B1 MICARD PLUS für ULM PAKET MIT 10 UF MIFARE-KARTEN PAKET MIT 10 UF HID-KARTEN
Betriebsumgebung	Temperatur: 10 bis 30 °C Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % (nicht kondensierend)	Zubehör für Druckcontroller	BARCODEDRUCKKIT D1: INTERNATIONALER PCL-SCHRIFTARTENSATZ A1 PCL DRUCKERKIT BB1⁹ PS DRUCKERKIT BB1⁹ DIREKTDRECKIT (für PDF/XPS) H1⁹
Stromversorgung	220 bis 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 4,0 A	Dokumentenveröffentlichung	iW DESKTOP
Energieverbrauch	Maximum: ca. 1,5 KW Standby: Ca. 48,6 W Ruhemodus: max. 0,64 W⁴ Leerlaufdauer bis zur automatischen Einschaltung „Ruhemodus“: minimal 10 Sek. / voreingestellt 60 Sek. Leistungsaufnahme: max. 0,1 W (Normalmodus) / max. 0,45 W (Schnellstartmodus) Leerlaufdauer bis zur automatischen Einschaltung „Schein-Aus“: voreingestellt 4 Stunden Durchschnittlicher Stromverbrauch nach TEC⁵: C3330i: 1,166 kWh C3325i: 0,949 kWh C3320i: 0,771 kWh C3320: 0,771 kWh	Systemzubehör	WEBZUGANGS-SOFTWARE J1 SUPER G3-FAXKARTE AR1 SUPER G3 2ND LINE FAXKARTE AR1 REMOTE-FAX-KIT A1: SERIELLE-SCHNITTSTELLE-KIT K2 KOPIERKONTROLLE-SCHNITTSTELLENKIT A1 COLOUR UNIVERSAL SEND KIT AA1⁹ FESTPLATTENVERSCHLÜSSELUNGS-KIT C9 ENTFERNBARE-FESTPLATTE-KIT AK1 SCANSPERRE-KIT B1 SICHERES WASSERZEICHEN B1 DRUCKVERSCHLÜSSELUNGSSOFTWARE D1
Geräuschpegel Schalldruck⁶ (Referenzdaten, LpAm, Bedienerposition)	Betrieb: 49 dB (C3330i / C3325i) 48dB (C3320i / C3320) Standby: 14 dB (Alle Modelle)	Zubehör für die Systemsicherheit	Serienmäßig: FERNBEDIENUNGS-SOFTWARE-KIT
Software- und Druckerverwaltung 1	MEAP MEAP Web Universal Login Manager Mobile PRINT & SCAN Canon Mobile Printing and Scanning	Zubehör für vereinfachte Systembedienung	Optional: ADF-HANDGRIFF A1 VOICE GUIDANCE KIT F2 VOICE OPERATION KIT C2
Software- und Druckerverwaltung 2	iW Management Console, eMaintenance-Kompatibilität über eingebettetes RDS; Content Delivery System; Canon Treiber Konfigurationstool (nur als Teil eines Wartungsvertrags); Remote User Interface (RUI); Remote Operator Software	Weitere Optionen	STEMPELTINTENKARTUSCHE C1 HEFTKLAMMERNMAGAZIN D3: Heftklammerpatrone (Sattelstich) für den BROSCHÜRENFISHER U1. HEFTKLAMMERN J1: Einfache Heftklammern für HEFT-FINISHER U1, BROSCHÜRENFISHER U1 HEFTKLAMMERN P1: Heftklammern für internen Finisher G1
Sicherheitsfunktionen	Serienmäßig: IP-/MAC-Adressfilter, IPSEC, SNMP v3.0, IEEE 802.1X, TrustedPlatform Module (TPM), Secure Print, Festplatten-Kennwortsperrung, Datenlöschung, Mailbox, Abteilungs-ID, Benutzererkennung, SSO-H, Zugriffsverwaltungssystem Optional: Universal Login Manager⁷, Secure Print mit Verschlüsselung, verschlüsseltes PDF, Festplattenverschlüsselung, Benutzer- und Systemsignaturen, geschützte Wasserzeichen, Dokumentensperre für Scanfunktion, herausnehmbare Festplatte. Für folgende Elemente ist uniFLOW erforderlich: Secure Print mit My Print Anywhere, Data Loss Prevention	Fußnoten	^[1] Informationen zur Verfügbarkeit von Drucklösungen für andere Betriebssysteme und Umgebungen, einschließlich AS/400, UNIX, Linux und Citrix, finden Sie unter http://de.software.canon-europe.com/. Einige dieser Lösungen sind kostenpflichtig. ^[2] SAP-Device Types sind über den SAP Market Place erhältlich. * Die offizielle Unterstützung von Windows XP Treibern endete am 07.04.2015. ^[3] Nach ITU-T-Standardtabelle 1. ^[4] Ein Verbrauch von 1 Watt im Ruhemodus ist nicht in jedem Fall möglich. Durch bestimmte Netzwerkeinstellungen und Optionen wird unter Umständen verhindert, dass das System gänzlich in den Ruhezustand umschaltet. Nähere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch. ^[5] TEC (Typical Electricity Consumption) steht für den durchschnittlichen Stromverbrauch (in kWh) eines Produkts innerhalb einer Woche. Die Testmethode wird durch das Energy Star-Programm vorgegeben (http://www.eu-energystar.org). ^[6] Geräuschentwicklungswerte gemäß ISO 7779 ^[7] Kostenlose Software im Software-Download-Center (http://software.canon-europe.com/). Weitere Informationen zu Konfigurations- und Installationsdiensten erhalten Sie bei Ihrem Canon-Ansprechpartner. ^[8] Basierend auf einer Flächendeckung von 5% ^[9] Optional nur für C3320 * Siehe landesspezifische Canon Website. Vollständige Informationen zu den für die iR-ADV C3300 Modelle zur Verfügung stehenden Optionen finden Sie in den Tabellen mit technischen Angaben auf der Canon Website Ihres Landes. In Deutschland werden die Modelle iR-ADV C3320/C3320i nicht angeboten.

Software und Lösungen



Zertifikate und Kompatibilität



Canon Inc. canon.com	Canon Deutschland GmbH Europark Fichtenhain A10 D-47807 Krefeld Canon Helpdesk Tel.: +49 2151 3450 Fax: +49 2151 345 102 canon.de	Canon Austria GmbH Oberlaaer Straße 233 A-1100 Wien Canon Helpdesk Tel. (01) 360 277 4567 canon.at	Canon (Schweiz) AG Richtistrasse 9 CH- 8304 Wallisellen Tel. +41 (0)848 833 835 canon.ch
-------------------------	---	---	--