

Das Canon Flaggschiff
unter den Schwarz-
weiß-Laserdruckern für
höchste Produktivität

i-SENSYS
LBP6780x

you can



Das Canon Flaggschiff unter den Schwarzweiß-Laserdruckern mit integriertem MEAP für die nahtlose Eingliederung in jede Druckumgebung.

Das Canon Flaggschiff unter den Schwarzweiß-Laserdruckern mit 40 Seiten/Minute Druckgeschwindigkeit. Netzwerkfähig, MEAP-fähig und mit robustem Design fügt sich der Drucker nahtlos in jede Büroumgebung ein.

Hauptleistungsmerkmale

- Schwarzweiß-Laserdrucker mit 40 Seiten/Minute – ideal für viel beschäftigte Arbeitsgruppen
- Bis zu 1.200 x 1.200 dpi Druckauflösung (mit AIR) für hochwertige Ergebnisse
- Praktisch keine Wartezeiten dank Quick First-Print Technologie
- Schneller Druck der ersten Seite nach nur ca. 8 Sekunden
- MEAP-Unterstützung für die nahtlose Einbindung in uniFLOW und andere Lösungen
- Max. 1.600 Blatt Papierkapazität für geringen Nachfüllaufwand
- Produktiver automatischer beidseitiger Druck
- Netzwerkfähig
- PCL5e/6 und Adobe® PostScript Level 3 Unterstützung
- Direktdruck vom USB-Speicher
- Besonders energieeffizient
- Canon Mobile Printing App für iPad® und iPhone®

Lieferumfang

Drucker, Cartridge 724, Netzkabel, Kurzanleitung, Garantiekarte, CDs mit Anwendersoftware und Benutzerhandbuch.

Abmessungen (B x T x H)

ca. 454 x 424 x 345 mm

Unterstützte Betriebssysteme

Windows 7 (32/64 Bit) / Vista (32/64 Bit) / XP (32/64 Bit) / Server 2003 / (32/64 Bit) / Server 2008 (32/64 Bit) / Server 2008 R2 (64 Bit)

Mac OS 10.4.9 oder höher
(Treiber nur online erhältlich)

Linux (Treiber nur online erhältlich)
Citrix



DRUCKEN



KOPIEREN



FAXEN



SCANNEN

Canon



- 1 LC-Display, 5 Zeilen
- 2 Mehrzweckeinzug für bis zu 100 Blatt
- 3 Standardkassette für bis zu 500 Blatt
- 4 2 optionale Kassetten für jeweils bis zu 500 Blatt
- 5 Cartridge 724
- 6 Cartridge 724H

Technische Daten

DRUCKEREIGENSCHAFTEN	
Druckgeschwindigkeit	bis zu 40 Seiten/Minute (Schwarzweiß, A4)
Druckverfahren	Schwarzweiß-Laserdruck
Druckqualität	bis zu 1.200 x 1.200 dpi (mit AIR)
Druckauflösung	bis zu 600 x 600 dpi
Aufwärmzeit	max. 28 Sekunden
Druck der ersten Seite	ca. 8,6 Sekunden
Monatliches Druckvolumen	max. 100.000 Seiten pro Monat (kurzzeitige Spitzenauslastung) ¹⁾
Druckfreier Rand	jeweils ca. 5 mm oben, unten, links und rechts (Umschlag: 10 mm)
MEDIENHANDLING	
Papierzufuhr (Standard)	Kassette: bis zu 500 Blatt Mehrzweckeinzug: bis zu 100 Blatt
Papierzufuhr (optional)	2 Papierkassetten für jeweils bis zu 500 Blatt
Papierausgabe	bis zu 250 Blatt (verdeckte Ausgabe), bis zu 50 Blatt (offene Ausgabe)
Druckmedientypen	Normalpapier, schweres Papier, Folien, Etiketten, Karteikarten, Umschläge
Druckmedienformate	Kassette (Standard und optional): A4, B5, A5, A5 Querformat, A6, LGL, LTR, Executive, 16K Sonstige Formate: Breite 105,0 bis 215,9 mm; Höhe 148,0 bis 355,6 mm Mehrzweckeinzug: A4, B5, A5, A5 Querformat, A6, LGL, LTR, Executive, 16K Sonstige Formate: Breite 76,2 bis 215,9 mm; Höhe 127,0 bis 355,6 mm
Papiergewicht	Kassette (Standard und optional): 60 bis 120 g/m ² Mehrzweckeinzug: 60 bis 199 g/m ²
ALLGEMEINE DATEN	
Stromversorgung	220-240 V (±10 %), 50-60 Hz (±2 Hz)
Stromverbrauch	Maximum: ca. 1.400 W Betrieb: ca. 660 W Standby: ca. 15 W Sleep-Modi: ca. 5,4 W (Sleep-Modus 1) ca. 1 W (Sleep-Modus 2) Typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC): ca. 1,9 kWh/Woche
Geräuschentwicklung	Schallleistung ²⁾ : Betrieb: max. 7,3 B Standby: nicht wahrnehmbar Schalldruck ³⁾ : Betrieb: max. 54,5 dB (A) Standby: nicht wahrnehmbar
Abmessungen (B x T x H)	ca. 454 x 424 x 345 mm
Gewicht	ca. 16,6 kg
Betriebsumgebung	Temperatur: 10 bis 30 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 20-80 % (ohne Kondensation)
Bedienfeld	LC-Display, 5 Zeilen 9 LED-Anzeigen 12 Bedientasten

CONTROLLER	
Prozessorgeschwindigkeit	528 MHz + 264 MHz
Speicher	768 MB
Druckersprachen	UFR II (Ultra Fast Rendering), PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript Level 3
Schriften	93 PCL-Schriften, 10 Bitmap-Schriften, 136 PS-Schriften
Software- und Druckermanagement	Remote User Interface (RUI), Secure Print mit optionaler SD-Karte (B1), Canon Mobile Printing App für iPad® und iPhone®
Schnittstellen und Anschlüsse	USB Host, USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 7 (32/64 Bit) / Vista (32/64 Bit) / XP (32/64 Bit) / Server 2003 (32/64 Bit) / Server 2008 (32/64 Bit) / Server 2008 R2 (64 Bit) Mac OS 10.4.9 oder höher ²⁾ / Linux ³⁾ / Citrix
VERBRAUCHSMATERIAL	
All-in-One Cartridges	Standard: Cartridge 724 (bis zu 6.000 Seiten ⁴⁾) Hohe Reichweite: Cartridge 724H (bis zu 12.500 Seiten ⁴⁾)
OPTIONAL ERHÄLTliches ZUBEHÖR	
Artikel	Papierkassette PF-45 (für bis zu 500 Blatt) SD-Karte B1 Barcode Printing-Kit F1 (Barcode-ROM-Modul)
Allgemeine Hinweise: Änderungen der technischen Daten vorbehalten. 1) Das maximale monatliche Druckvolumen bezieht sich auf einen einzelnen Monat mit besonders hoher Auslastung. Wird das System stärker als das empfohlene Maximum beansprucht, so kann dies die Haltbarkeit des Gerätes beeinträchtigen. 2) Angaben zur Geräuschentwicklung gemäß ISO 9296 3) Nur online erhältlich 4) Basierend auf ISO/IEC 19752	

